



ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ неоновой ленты Varton NEON 10x20, 15x16 мм DOME

Описание продукта


1. NEON 15x16 мм DOME




Гибка по вертикальной оси



2. NEON 10x20 мм DOME



Гибка по горизонтальной оси



Аксессуары для установки

Аксессуары для ленты 15x16 мм	Аксессуары для ленты 10x20 мм	Наименование
 V4-NS-00.0053.STR-0002	 V4-NS-00.0053.STR-0005	Монтажная клипса белая
 V4-NS-00.0053.STR-0003	 V4-NS-00.0053.STR-0006	Монтажная клипса прозрачная
 V4-NS-00.0047.STR-0002	 V4-NS-00.0047.STR-0004	Алюминиевый профиль
 V4-NS-00.0059.STR-0001	 V4-NS-00.0059.STR-0002	Гибкий алюминиевый профиль

Установка:

- ▶ Лента устанавливается непосредственно на монтажную поверхность при помощи клипс или алюминиевого профиля. Профиль заказывается отдельно, артикулы аксессуаров приведены отдельно.
- ▶ Лента мм может использоваться для декоративной подсветки ниш и фасадов.

Технические характеристики:

- ▶ Материал - силикон
- ▶ Типоразмер светодиодов 2835 для ленты 15x16 мм
- ▶ Типоразмер светодиодов 3014 для ленты 10x20 мм
- ▶ Количество светодиодов на 1 м 120 шт
- ▶ Мощность 9 Вт/м
- ▶ Световой поток ленты 15x16 мм 750 лм/м
- ▶ Световой поток ленты 10x20 мм 500 лм/м
- ▶ CRI >90
- ▶ Температура эксплуатации от - 25 до +40 градусов Цельсия
- ▶ IP65
- ▶ Минимальный отрезок 50 мм
- ▶ Угол светового потока 140 градусов
- ▶ Минимальный радиус гибки ленты 15x16 мм - 100 мм
- ▶ Минимальный радиус гибки ленты 10x20 мм - 60 мм
- ▶ Гарантия 3 года при условии подключения ленты к драйверам Meanwell
- ▶ В остальных случаях гарантия на ленту 1 год

Дата производства: 03/2020

Произведено в КНР

По заказу: ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД:

4210 Офис Тауер Конвеншэн Плаза 1

Харбор РД Ванчхай, Гонконг.

Импортер: ООО ТПК «Вартон»

121354, город Москва, улица Дорогобужская,

дом 14, строение 6, Российская Федерация,

www.varton.ru

По вопросам качества обращайтесь

по адресу электронной почты:

help@var-ton.ru